

TIPOLOGIE DEL METODO

STRUTTURE INTERRATE								
CASISTICHE	METODO DA UTILIZZARE	PRODOTTI DA UTILIZZARE						
		FLUID HYDRO (33 kg/mc)	FLUID HYDRO (25 kg/mc)	FORTATECH-FIBRE Ecomix 190	FLUID S	RINGSEAL L-19 RINGSEAL T-21 CORKSEAL T-21	CLAYSEAL 25.20	FLUID ENTER
Strutture a contatto saltuario con acqua di falda	BETONSAFE Standard			●	●	●	●	○
Strutture a contatto costante con acqua di falda	BETONSAFE Plus		●	●		●	●	
Platee di fondazione sommerse. (Calcestruzzo da gettare direttamente in acqua)	BETONSAFE RW (Running Water)	●		●				

STRUTTURE FUORI TERRA								
CASISTICA	METODO DA UTILIZZARE	PRODOTTI DA UTILIZZARE						
		FLUID HYDRO (33 kg/mc)	FLUID HYDRO (25 kg/mc)	FORTATECH-FIBRE Ecomix 190	FLUID S	RINGSEAL L-19 RINGSEAL T-21 CORKSEAL T-21	CLAYSEAL 25.20	FLUID ENTER
Impermeabilizzazione temporanea di solai esposti alle intemperie	BETONSAFE Cover		●	●				●

LEGENDA :

- = Utilizzo indispensabile
- = Utilizzo da valutare secondo i casi