



FLEX GASKET

Sigillante idroespansivo in cartuccia estraibile

DESCRIZIONE

Sigillante idroespansivo, in pasta tixotropica, preconfezionato in cartuccia estraibile con normali pistole dosatrici; mantiene inalterate nel tempo le proprie caratteristiche elastiche ed ermetizzanti.

CAMPI D'IMPIEGO

Realizzazione di sigillature a tenuta ermetica in corrispondenza di connessioni, fori, cavità, fessurazioni, lame di cassero ecc.;
Esecuzione di guarnizioni nella connessione fra tubazioni e muratura;
Ausilio di posa per profilati waterstop sia tradizionali che idroespansivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- peso specifico 1.35 kg/dm³
- colore rosso
- conservabilità 9 mesi
- resistente ai raggi UV
- non infiammabile
- prodotto idroespansivo + 100 %
- indurimento al tatto a 20°C: 10 ore
- fuori polvere a 20°C: 3-5 ore
- resistenza alla trazione: 3.5 MPa
- DIN 52451 - capacità di espansione a 24 ore +25%
- DIN 52451 - capacità di espansione a 7 giorni + 100%
- Shore A - Durezza 45
- temperatura di esercizio -20 / +50°C
- materiale alcalino resistente

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo - Prefabbricati - Legno - Plastica - Fibrocemento
Massetti di sottofondo - Acciaio

METODI DI APPLICAZIONE

Pistola dosatrice - spatola
Usare usando i guanti

MODALITÀ D'IMPIEGO

FLEX GASKET deve essere posto in opera su supporti preventivamente preparati: accurata rimozione degli imbrattamenti, delle parti friabili, incoerenti, pulverulente ecc., nonché in sezioni adeguatamente confinate e ricoperte con almeno 6 cm di malta strutturale antiritiro. Non utilizzare Flex Gasket come un semplice silicone. L'espansione non confinata totalmente lo farebbe staccare dal supporto, vanificando la sigillatura.

Proteggere e stagionare ad umido gli impasti realizzati.

CONFEZIONI

Cartucce da 300 cc in scatole da 12 cartucce

CONSUMI

Variabili con il tipo d'impiego.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco e asciutto al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.

CODICE DOGANALE: 3909 5090

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: cartuccia

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Tecno b srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.tecnob-srl.it.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente scheda di sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.tecnob-srl.it

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.