



NETFIX

Gabbietta in rete d'acciaio trapezoidale in rete d'acciaio sagomata per WATERSTOP B/25.20

DESCRIZIONE

Rete d'acciaio a maglia quadrata, di forma trapezoidale aperta da un solo lato, presagomata, da utilizzare per favorire il corretto posizionamento dei waterstop in bentonite sodica WATERSTOP B/25.20 o WATERSTOP B/25.20 SW, e impedirne lo spostamento dalla sede prevista, specialmente in situazioni complesse o su superfici non perfettamente approntate.

CARATTERISTICHE

Conservabilità illimitata
Larghezza 2.8 cm
Lunghezza 1 m
Non infiammabile
Usare indossando guanti protettivi

MODALITÀ D'IMPIEGO

Stendere il waterstop in bentonite sodica WATERSTOP B/25.20 o WATERSTOP B/25.20 SW, nella posizione prevista. Installare, sopra il cordolo idroespansivo, la gabbietta ferma giunto rete NETFIX. Il fissaggio al supporto, dovrà essere effettuato mediante chiodatura: un chiodo d'acciaio ogni 20-25 cm circa. La sigillatura delle giunzioni tra i cordoli di waterstop è assicurata dal semplice accostamento di almeno 10 cm e non dalla sovrapposizione delle estremità. Il posizionamento del cordolo idroespansivo Waterstop B/25.20 deve garantire una copertura di 10-12 cm da parte del calcestruzzo per poter contenere l'azione espansiva generata dall'idratazione.

METODO DI APPLICAZIONE

Applicazione manuale

VOCE DI CAPITOLATO

Gabbietta metallica trapezoidale, aperta da un lato, per il posizionamento e il fissaggio di waterstop idroespansivi bentonitici su riprese di getto a maglia quadrata. RETE NETFIX di Tecno b srl fornita in profili di 1 m.

caratteristiche tecniche di RETE NETFIX di Tecno b srl:

Lunghezza profili: 1 m

Lunghezza lati del singolo profilo: 2.8 - 2.0 - 2.0 cm

Maglia a gabbietta metallica: 1.3 x 1.3 cm

CODICE DOGANALE: 7326 9098

COLORE: Acciaio

IMBALLAGGIO E DIMENSIONI:

Sfuso da 1 m - scatola: da 30 pz da 1 m

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Tecno b srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.tecnob-srl.it.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente scheda di sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.tecnob-srl.it

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.