



## WATERFIX

### Adesivo in cartuccia per l'incollaggio di cordoli idroespansivi

#### DESCRIZIONE

Adesivo polimerico a base di silani modificati, ad azione sigillante e permanentemente elastico, specifico per l'incollaggio di guarnizioni, giunti e cordoli, sia bentonitici come WATERSTOP B/25.20 e WATERSTOP B/25.20 SW che in gomma idroespansiva come WATERSTOP G/20.05, negli interventi di impermeabilizzazione degli elementi di ripresa di getto. WATERFIX è un sostituto del classico metodo di fissaggio tramite chiodatura.

WATERFIX permette di gettare il calcestruzzo anche dopo sole poche ore dalla posa del cordolo, data la rapidità di maturazione dell'adesivo. La sua efficacia non viene compromessa anche nel caso in cui la superficie del calcestruzzo fosse bagnata.

WATERFIX permette il fissaggio rapido dei cordoli anche dove la sede in cui viene posato il cordolo non fosse perfettamente liscia, assicurando comunque la tenuta idraulica del sistema.

Può essere posato sia in verticale che in orizzontale.

#### CAMPI D'IMPIEGO

Realizzazione di riprese di getto rigide (non di dilatazione) e connessioni a sicura tenuta ermetica idraulica, ad esempio tra soletta e muro di elevazione negli edifici interrati.

#### CARATTERISTICHE

colore ..... grigio  
conservabilità ..... 15 mesi  
utilizzare guanti protettivi  
pulizia degli strumenti ..... acqua  
supporti consentiti ..... calcestruzzo - prefabbricati  
applicare con pistola dosatrice

#### MODALITÀ D'IMPIEGO

Verificare che la superficie di posa non si presenti friabile con parti incoerenti, sporche o pulverolente e priva di olii o sostanze grasse. Applicare WATERFIX utilizzando una pistola dosatrice per cartucce. Distribuire una adeguata quantità di prodotto lungo la porzione del cordolo che si sta applicando. Con una cartuccia di WATERFIX si incollano circa 8-10 metri di giunto.

Il fissaggio ottimale si ottiene quando tutta la superficie di contatto del cordolo è ricoperta di adesivo nel momento in cui si va a fissare lo stesso alla sede di posa. Consigliamo di applicare WATERFIX e effettuare il getto il giorno successivo.

In caso di urgenza attendere almeno 4 ore dalla messa in opera.

#### STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo, con una temperatura compresa tra +5°C e +35°C

**CONFEZIONE:** Cartuccia da 290 cc

**CONSUMO:** 0,13 pz/m

**CODICE DOGANALE:** 3506 1000

**COMPONENTI:** Monocomponente

**ASPETTO :** cartuccia

#### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Tecno b srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: [www.tecnob-srl.it](http://www.tecnob-srl.it).

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente scheda di sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico- fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: [www.tecnob-srl.it](http://www.tecnob-srl.it)

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.