



WATERSTOP G/20.20

Giunto Waterstop in gomma idroespansiva

DESCRIZIONE

Giunto Waterstop sigillante a base di una speciale miscela di gomme naturali e sintetiche ed agenti idrofili, idroespansivi: a contatto con acqua aumenta il proprio volume sino ad oltre 3 volte rispetto alla dimensione originaria.

CAMPI D'IMPIEGO

Realizzazione di riprese di getto e connessioni a sicura e permanente tenuta idraulica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (kg/dm³ a 20°C) (ASTM): 1,54
Allungamento (%): 376
Durezza (durometro Shore A): 63,6
Resistenza a trazione (kgf/cm²): 67
Espansione in acqua potabile a 30 gg (%): 300
Resistenza all'invecchiamento JIS K 6301: > 90%
Resistenza all'irradiazione solare: positiva
Resistenza in ambiente alcalino: positiva
Conservabilità: 12 mesi

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA

WATERSTOP G/20.20 è un waterstop di semplice ed agevole messa in opera che non richiede particolari preparazioni dei supporti, sedi pre-sagomate ecc.: viene semplicemente fissato mediante chiodatura o con l'ausilio del sigillante idroespansivo in cartuccia, FLEX GASKET, nel caso di superfici particolarmente sconnesse o ruvide.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Conservabilità 12 mesi
- prodotto idroespansivo: > 500%
- peso specifico: 1.26 kg/dm³
- pressione idraulica massima 5 bar
- DIN 4102-1 - Resistenza al fuoco B 2
- Shore A - durezza 36

MODALITÀ D'IMPIEGO

WATERSTOP G/20.20 deve essere steso sul piano di posa perfettamente pulito e liscio. Fissato mediante mastice WATERFIX o chiodatura (1 chiodo ogni 15 cm). La sigillatura delle giunzioni è assicurata dal semplice accostamento e non dalla sovrapposizione delle estremità. Il posizionamento deve garantire una copertura di 12-13 cm da parte del calcestruzzo, al fine di contenere l'azione espansiva generata dall'idratazione.

Nell'ipotesi di acque di falda aggressive o ad elevato contenuto salino, effettuare prove preliminari di espansione.
Per ulteriori informazioni consultare il nostro "Servizio Tecnico".

CONFEZIONI

Scatole con 4 rotoli da 10 ml per complessivi 40 metri lineari/scatola.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco e asciutto al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.
Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità

CODICE DOGANALE: 4006 9000

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: Cordolo

COLORE: Blu



BETONSAFE®

SLEEP WELL

www.betonsafe.it

METODO PER CONFEZIONARE CALCESTRUZZI AD ELEVATISSIMA
IMPERMEABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
INTERRATE SOTTO IL LIVELLO DI FALDA A SICURA TENUTA ERMETICA

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Tecno b srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.tecnob-srl.it.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente scheda di sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico- fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.tecnob-srl.it

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

SCHEDA TECNICA [15/04/26]

PAG. 2/2

